

Tandem+

Laminadora personal de uso múltiple/
Encuadernadora de documentos

Otro producto de calidad hecho por Banner American Products, Inc.

MODELO PM2000

Instrucciones de operación



Antes de operar,
lea todas las instrucciones.



ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Su seguridad es importante para nosotros. En este manual tanto como en la máquina hay importantes medidas de seguridad. FAVOR DE LEER TODAS LAS ADVERTENCIAS ANTES DE OPERAR LA MÁQUINA. Coloque la máquina cerca de un enchufe eléctrico.

Si el cordón de electricidad es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente o persona con similares calificaciones para prevenirse contra electrocución y la anulación de la garantía.

PRECAUCIONES



1. No toque o coloque algo en la superficie caliente. Espere que la unidad enfríe antes de mover o limpiar.



2. Para prevenirse contra electrocución, no sumerga en u opere cerca de agua u otros líquidos.




3. No se recomienda el uso de otros accesorios en conjunto con este producto por que pudiera causar daño.



4. Este producto solamente debe usarse solamente para laminación y encuadernación termal.



5. Debe extraer el enchufe eléctrico cuando no esté en uso para prevenirse contra accidentes.



6. No utilice si el cable o el enchufe eléctrico está estropeado.



7. Mantenga su ropa, dedos, cabello, joyería otros objetos lejos de los rodillos.

PROCEDIMIENTO

Coloque la máquina en lugar estable. Conecte la clavija en una corriente apropiada. Coloque las guías de papel como están marcadas en la esquina a la derecha.

Para laminar en frío:

1. Coloque el interruptor "ON/OFF" en "ON". La luz "COLD" se encenderá indicando que la máquina está lista laminar en frío.
2. Introduzca el documento en la entrada, localizada en la parte anterior de la máquina. El documento entrará automáticamente a la máquina.

Para laminar en caliente:

1. Oprima el botón que dice "laminare". La luz roja se iluminará. Espere cinco minutos, hasta que la luz verde se ilumine. Esto indica que máquina está lista para laminar.
2. Abra la bolsa de laminación.
3. Coloque el documento dentro de la bolsa e introdúzcalo a la máquina por el portador.
4. Introduzca el portador en la parte anterior de la máquina hasta que los rodillos empiecen a introducir el documento automáticamente.
5. Sáque el documento laminado portador.

Para usar el encuadernador termal:

1. Escoja el cubierto de encuadernación del tamaño apropiado.
2. Tendrá que ajustar el tiempo correctamente según el tamaño de su cubierta. Ajuste el tiempo oprimiendo el botón "▲" hasta que la luz amarilla sea iluminada correspondiendo al tamaño del cubierta correcto. Hay 5 tamaños: 1/16 de pulgada (1.5mm), 1/8 de pulgada (3mm), 1/4 de pulgada (6mm), 3/8 de pulgada (9mm) 1/2 pulgada (12mm).

3. Coloque los documentos dentro de la cubierta en la entrada de encuadernación. Con el lado conteniendo la goma directamente contra la placa calentadora. Coloque el documento dentro de la cubierta dentro de la guía en posición vertical entre la primera y segunda guía. Oprima el botón "■" para iniciar la secuencia de calefacción. La luz indicando el tiempo se relampagará durante la operación. El tiempo de calefacción será entre 40 a 120 segundos, según el tiempo que se haya seleccionado. Cuando la secuencia de calefacción haya terminado, sonará un timbre y la luz amarilla se apagará.

4. Quite la cubierta y colóquela en la guía de enfriación. 4ª y 5ª guía.

5. Deje que la cubierta se enfríe por varios minutos.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Cualquier servicio no siendo limpieza general debe ser realizado por un técnico autorizado.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Requisitos de electricidad	120 VAC, 50/60 Hz, 300 vatio
Ancho	9-1/2" (24.13 cm)
Tamaño	8-3/4" L x 18" W x 8-3/8" H (22.23 x 45.72 x 21.27cm)
Peso Neto	6.5 Libras (3.0 kilogramos)
Peso de Envío	9 Libras (4.1 kilogramos)

ESPECIFICACIONES DE BOLSA

Ancho máximo de bolsa	.005" cada lado
Tamaño máximo de bolsa	9" x 14-1/2"
Portador	sí

BANNER AMERICAN PRODUCTS
Temecula, CA 92590
(909)296-9780
<http://www.banam.com>

Tandem+

Deluxe Personal Laminator/Document Binder

Another fine office product from Banner American Products, Inc.

MODEL PM2000

Operating Instructions



Before operating this unit, please read all instructions.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Your safety as well as the safety of others is important to us. In this manual, as well as on the product are important safety instructions. PLEASE READ ALL SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING. Place unit near an AC outlet that is easily accessible.

If the supply cord becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent, or a similarly qualified person in order to avoid possible shock hazard and voiding the warranty.

CAUTIONS



1. Do not touch or place anything on hot surfaces. Wait for unit to cool before moving or cleaning.



2. To protect against risk of electrical shock, do not immerse in or operate near water or other liquids.



3. The use of other attachments is not recommended in conjunction with the product, and may cause injury.



4. This product is not intended for any other use other than lamination & thermal binding.



5. Always unplug the unit when not in use to prevent accidents.



6. Do not operate with a damaged power supply cord.



7. Keep loose clothing, fingers, hair, jewelry and other foreign objects away from laminating slot.

OPERATING PROCEDURES

Be sure the machine is placed on a flat surface. Plug the power cord into an AC outlet and insert the paper guides as marked on the guides' lower left hand corner.

To Cold Laminate:

1. Press the On/Off switch to ON. The red light above COLD will illuminate to indicate the unit is ready for cold laminating.
2. Feed document to be COLD laminated into front of the unit. Document will be pulled into the laminator.

To Hot Laminate:

1. Press the LAMINATE button. The red LED will illuminate. After five minutes the green indicator light will illuminate which means the unit is ready to laminate.
2. Peel apart the laminating pouch.
3. Place document inside the pouch and then into the carrier.
4. Feed carrier into the front of the unit until it is grabbed by the rollers.
5. Remove finished lamination from carrier after it exits the machine.

To Use The Thermal Binder:

1. Choose the appropriate size binder cover for your documents.
2. You will need to adjust the heating timer to the correct setting for your cover size. Press the timer adjustment "▲" button until the correct yellow light is illuminated to the setting that corresponds to the size of cover that you are using. There are 5 sizes: 1/16 in. (1.5mm), 1/8 in. (3mm), 1/4 in. (6mm), 3/8 in. (9mm) and 1/2 in. (12mm).

3. Place the documents in the cover into the binding slot with the glued edge directly against the heating plate. Place the document in the cover against the guide in an upright position, supporting the document between the first paper guide and the second guide. Press the " " button to initiate the heating sequence. The time setting indicator light(s) will flash while the timer is in Operation. The heating time will be between 40 and 120 seconds, depending on the setting selected. When the heating sequence is complete a beep will sound and the yellow indicator light(s) will stop flashing.
4. Remove the cover from the binding slot and place it in the cooling slot between the third and fourth paper guides.
5. Allow the cover to cool for several minutes before handing.

CARE AND CLEANING

Any servicing other than general cleaning should be performed by an authorized service representative.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Power requirements	120 VAC, 50/60Hz, 300 Watts
Throat Width	9-1/2" (24.13 cm)
Dimensions	8-3/4" L x 18" W x 8-3/8" H (22.23 x 45.72 x 21.27cm)
Net Weight	6.5 lbs. (3.0 kilograms)
Shipping Weight	9 lbs. (4.1 kilograms)

POUCH SPECIFICATIONS

Max. Pouch Thickness	.005" each side
Max. Pouch Dimensions	9" x 14-1/2"
Carrier	Yes

BANNER AMERICAN PRODUCTS
Temecula, CA 92590
(909) 296-9780
<http://www.banam.com>